

ECX-G4 | ECX-G5 | ECX-G6

THE POWER
BEYOND



GRAVITY – COAXIALSYSTEME

GRAVITY ist minimalistisch – und doch spürt man, da ist mehr. Entwickelt, um Erwartungen zu übertreffen, bietet GRAVITY eine herausragende Performance für überdurchschnittliche Ansprüche – scheinbar aus dem Nichts und abgestimmt auf die Anforderungen des Alltags.

Die GRAVITY Coaxials stehen für akzentuierten und dennoch warm klingenden Sound – ohne großen Installationsaufwand. Die neue CRYSTALGRAIN Compound-Membran vereint die Vorteile von Cellulose und Aluminiumoxid in einer Membran mit herausragenden Eigenschaften: Die erhöhte Steifigkeit, die geringen Resonanzen und die optimierten Dämpfungseigenschaften führen zu einer präzisen, detaillierten Klangreproduktion.

Die Gewebekalotte des 16 mm Hochtöners verleiht dem Klang eine angenehme und natürliche Signatur und überzeugt mit ihrer außergewöhnlichen Brillanz. Die hohen Frequenzen werden angenehm und detailliert wiedergegeben, ohne dass sie scharf oder unangenehm klingen.

Träger der sorgfältig gewählten Bauteile ist der innovative, minimalistisch designte EMPHASER Aluminium-Druckgusskorb. Das neue Schraubterminal – obwohl sehr massiv ausgeführt – hat einen sehr geringen Platzbedarf und sorgt für sicheren Kontakt.

HAUPTMERKMALE

- Tieftöner mit Aluminium Druckgusskorb mit optimiertem Temperaturmanagement
- Strontium-Ferrit Magnet
- Steife, hochdämpfende CRYSTALGRAIN Compound Membran, Butyl-Gummisicke
- 2-lagige Schwingspule, gewickelt auf temperaturfestem, elektrisch neutralem Polyimid Schwingspulenträger
- Langlebige hinterlüftete Connex-Zentrierspinne
- Hochtöner mit 16 mm Gewebekalotte und Neodymantrieb
- Massives, vergoldetes Schraubterminal
- Lautsprechergitter optional erhältlich ESP-GR4, ESP-GR5 oder ESP-GR6

TECHNISCHE DATEN

	ECX-G4 10 cm Coaxial	ECX-G5 13 cm Coaxial	ECX-G6 16,5 cm Coaxial
Nennbelastbarkeit	60 W RMS	80 W RMS	100 W RMS
Nennimpedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Frequenzgang	95 Hz – 22 kHz	85 Hz – 22 kHz	65 Hz – 22 kHz
Empfindlichkeit 1 W/1 m	84 dB	87 dB	90 dB
Einbaudurchmesser	93 mm	116 mm	145 mm
Einbautiefe	44 mm	60 mm	65 mm



ECX-G4



ECX-G5



ECX-G6